



GT 制造——必是精品

全自动软管烫金机: ATP200



机器参数:

加热板尺寸	长200 x 宽160 mm
软管尺寸	长210 - 直径19-60mm
温度控制	399 deg C 数字设定
烫印精度	轴向: ±0.10, 径向: ±0.15
烫印速度	40-55/分 直径40毫米180度烫印
烫印头上下行程	10-60毫米数字设定单位0.001mm
电源	230V/50Hz 单项
器功率	1.2KW
机器额定功率	2.0KW
压缩空气	5 to 10 大气压
机器尺寸	长 1250mm x 宽 1150mm x 高1750mm
机器重量	500 Kg

标准配置

- 可编程控制器及触摸屏幕
- 高精度伺服步进电机四轴数控
- 进出料槽及上下料机械手
- 数码相机及电眼定位
- 温度数字设定
- 印件装卡错误及无上料报警
- 箔纸电眼定位检测
- 烫印参数数字设定及参数存储

保修及维修

- 1: 一年免费因制造缺陷维修
- 2: 二年关键电控件PLC, 电机, 相机非使用不当故障免费维修。
- 3: 免费常年技术咨询服务

联系: GT AUTOMATION

BLK 512 Chai Chee Lane #03-04
 Singapore 469028
 TEL:65-97765198 Fax:65-67027650
 Email:guot99@singnet.com.sg
 www.sgtautomation.com

全自动软管烫金机

本机采用先进的数控技术, 由四轴步进伺服电机对软管定位及烫印, 位置可数字设定, 烫金头由滚珠丝杠带动做左右及上下运动, 4工位转盘工作台, 安装精密数字定位相机, 触摸屏幕, 烫印参数数字设定。

Made in Singapore