

# 全自动烫金机: ATP120



## 全自动轮烫金机

本机采用先进的数控技术，由步进电机对金箔预先定位，位置可数字设定，滚轮在气缸带动下做上下滑动而驱动电机不动，6工位转盘工作台，安装除尘装置，零件旋向及安装不到位检测，上下料机械手，烫印参数数字设定。

### 机器参数:

滚轮尺寸	最大长120 x 直径120mm
烫金零件尺寸	长20 -100mm 直径9-60mm
电源	230V/50Hz 单项
温度控制	399 deg C数字设定
加热器功率	1.5KW
机器额定功率	2.0KW
压缩空气	5 to 6大气压
机器尺寸	长 1200mm x 宽 800mm x 高1700mm (不含1000毫米传输带)
机器重量	500 Kg
生产速度	直径12x100mm 25-40/分

### 标准配置

- 可编程控制器及触摸屏
- 高精度伺服步进电机进箱
- 上下料机械手
- 烫印前静电除尘及烫印后粘带除粉
- 温度数字设定
- 印件装卡错误及无上料报警
- 箔纸电眼定位检测
- 烫印参数数字设定

### 机器保修

- 1: 一年因制造缺陷原因的故障免费维修
- 2: 二年关键电器件PLC, 电机, 屏幕非使用不当故障免费维修
- 3: 常年技术服务

联系: GT AUTOMATION

FACTORY: BLK512 Chai choo lane , #03/04  
Singapore 469028  
TEL: 65-97765198 FAX: 65-67821707  
Email: guot99@singnet.com.sg  
www.sgtautomation.com

**MACHINE MADE IN SINGAPORE**