

# 全自动平曲面烫金机: ARP150



## 全自动轮烫金机

本机采用先进的数控技术，由步进电机对金箔预先定位，位置可数字设定，滚轮在伺服电机及滚珠丝杠带动做左右及上下运动4工位转盘工作台，安装静电吹擦除尘装置，零件安装不到位检测。

## 机器参数:

滚轮尺寸	最大长120 x 直径120mm
烫金面积	长160 - 宽100mm
电源	200~240W/50 单相
温度控制	399 deg C数字设定
加热器功率	1.5KW
机器额定功率	2.0KW
压缩空气	5 to 6大气压
机器尺寸	长 1000mm x 宽 1000mm x 高1700mm (不含1200毫米传输带)
机器重量	500 Kg
生产速度	100x100mm 18 -23pc/min

## 标准配置

- 可编程控制器及触摸屏
- 高精度伺服步进电机进箱
- 进出传送带及上下料机械手
- 去静电吹擦机构除尘
- 温度数字设定
- 印件装卡错误及无上料报警
- 箔纸电眼定位检测
- 烫印参数数字设定

## 机器保修

- 1: 一年因制造缺陷原因的故障免费维修
- 2: 二年关键电器件PLC, 电机, 屏幕非使用不当故障免费维修
- 3: 常年技术服务

联系: GT AUTOMATION

BLK512 Chai Chee Lane Avenue , #03/04

Singapore 469028

TEL:65-97765198 Fax:65-67821707

Email:guot99@singnet.com.sg

www.sgtautomation.com

# Made in Singapore