

全自动烫金机: ATP120G



全自动轮烫金机

本机采用先进的数控技术，由步进电机对金箔预先定位，位置可数字设定，滚轮在气缸带动下做上下滑动而驱动电机不动，4工位转盘工作台，安装除尘装置，预定位功能，上下料机械手，烫印参数数字设定。专用于玻璃瓶烫印

机器参数:

滚轮尺寸	最大长100x 直径120mm
烫金零件尺寸	长20-100mm 直径20-68mm
电源	220V/50Hz 单项
温度控制	399 deg C 数字设定
加热器功率	1.5KW
机器额定功率	2.0KW
压缩空气	5 to 6 大气压
机器尺寸	长1200mm 宽 850mm x 高1850mm (不含1000毫米传输带)
机器重量	500 Kg
生产速度	直径12x100mm 25-35/分

标准配置

- 可编程控制器及触摸屏幕
- 高精度伺服步进电机进箱
- 上下料机械手
- 烫印前静电除尘及烫印后粘带除粉
- 温度数字设定
- 印件定位烫印
- 箔纸电眼定位检测
- 烫印参数数字设定

机器保修

- 1: 一年因制造缺陷原因的故障免费维修
- 2: 二年关键电器件PLC, 电机, 屏幕非使用不当故障免费维修
- 3: 常年技术服务

联系: GT AUTOMATION

FACTORY: BLK512 Chai chee lane , #03/04
Singapore 469028
TEL: 65-97765198 FAX: 65-67821707
Email: guot99@singnet.com.sg
www.sgtautomation.com

MACHINE MADE IN SINGAPORE